


NEU!

KÜHLKOFFER



KK 3018/20 H

Zubehör: Teleskopkurbelstützen vorn



KK 2513/135	2470 mm	1270 mm	1500 mm	1350 kg
KK 2513/15	2470 mm	1270 mm	1500 mm	1500 kg
KK 2513/15 H	2470 mm	1270 mm	2000 mm	1500 kg
KK 3015/20 H	2970 mm	1470 mm	2000 mm	2000 kg
KK 3015/27 H	2970 mm	1470 mm	2000 mm	2700 kg
KK 3015/30 H	2970 mm	1470 mm	2000 mm	3000 kg
KK3018/20 H	2970 mm	1820 mm	2000 mm	2000 kg
KK 3018/27 H	2970 mm	1820 mm	2000 mm	2700 kg
KK 3018/30 H	2970 mm	1820 mm	2000 mm	3000 kg

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Gewicht und Maße annähernd, die sich aufgrund von Zusatzausstattungen ändern können.

Serienausstattung:



2 Teleskopkurbelstützen hinten




Schwerlaststützrad 500 kg



Scheuerschutz innen auf Stirn- und Seitenwänden

Zubehör:



Iso-Boden mit Alu-Riffelblech

SERIENAUSSTATTUNG

- Scheuerschutz innen auf Stirn- und Seitenwänden, ca. 250 mm hoch aus Alu-Riffelblech
- 2 Teleskopkurbelstützen mit Rahmen verschraubt
- Schwerlast autom. Stützrad 500 kg
- Aluminium-elox. Doppelstegrahmen und Eckpfosten
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Innenleuchten 220 V und 12 V
- Aufbau aus 45 mm starken Sandwichpaneelen
- 2-Flügeltür mit Drehstangenverschluss
- Kühlanlage mit Hochleistungsverdampfer 230 V Stromanschluss für Temperaturbereich +5 bis -10 °C ausgelegt
- 4 (2513) bzw. 6 (3015, 3018) Zurrösen auf dem Boden montiert



KK 2513/15 H

Zubehör: Teleskopkurbelstützen vorn



VORREITER SEIT 1956

www.boeckmann.com